

INFOOT



USB Standard Type

仕様概要



※この計測機を使用するには別途PCが必要です。

オプション



手摺り



キャリブレーション



アルミケース



マーカー



足カバー



PC (別売り)

装置仕様
計測装置
装置寸法
電源
総重量

三次元足形計測装置
685 (L) × 400 (W) × 310 (H) (mm)
100-240V ± 10% ~ 50/60Hz 150W max
28kg

計測仕様
計測時間
データ処理時間
計測誤差

30 mm/sec
10秒/足
1mm step : Y (W) - Z (H) = 1mm, X (L) = 2mm
0.5mm step : Y (W) - Z (H) = 1mm, X (L) = 1mm
FBD (独自点群バイナリーデータ)
400 (L) × 200 (W) × 150 (H) (mm)

データ形式
計測範囲

計測条件

計測対象
足サイズ上限
重量制限
制限事項

人の足 & ランドマークポイント
L=380mm, W=180mm以内
200 kg/人以内
反射物、その他光源

利用環境

温度範囲
湿度制限
設置場所

15 °C to 40 °C
35% to 60%
室内専用 (直射日光は避けること)

動作環境

PC本体
OS
CPU
メモリ
USB
HDD

USB 2.0 インターフェースを搭載したPC/AT互換機
Microsoft Windows 7, VISTA, XP SP3以上
Multi Core 1.66GHz 以上を推奨
2GB 以上
1つのUSB2.0ポートが必要
ソフトウェアインストールのために空きが20MB以上必要
(ただし足形データ保存毎に1人あたり1MB程度使用します)
ソフトウェアインストールのためにCD-ROMが読込可能な
ドライブが必要

CD-ROMドライブ

ソフトウェア

Tester
Measure
DB Controller

装置調整・計測制御・寸法計測用ソフトウェア
足形計測・寸法計算・足モデル生成用ソフトウェア
計測データ保管用DB

ハードウェアオプション

手摺り 450 (W) × 900/1100 (H) Φ25mm ステンレスパイプ
キャリブレーション キャリブレーションキット
アルミケース 750 (L) × 430 (W) × 400 (H) (mm)
マーカー 特徴点マーキング用マーカー
足カバー 計測用足カバー
PC ノートパソコン

ソフトウェアオプション

Di+ 足の相同モデル作成ソフトウェア
File Converter ファイル形式変換ソフトウェア (DXF, CSV, STL, VRML)

平成 21年 10月現在

※上記の仕様は予告無く変更されることがあります。

株式会社アイウェアラボラトリー

〒562-0035

大阪府箕面市船場東1-10-9

箕面フレールビル5F

TEL/072-726-2231 FAX/072-726-2232

e-mail/e-info@iwl.jp